

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场战略部

## 主题

## 关于 H 系列 OUVR-1N 自恢复式过欠压保护器上市的通知

尊敬的各位：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为响应市场需求，为客户提供更完善的产品系列，我司开发的OUVR-1N自恢复式过欠压保护器现已上市（详见附件）。



### OUVR-1N自恢复式过欠压保护器

## 产品简介：

OUVR-1N自恢复式过欠压保护器适用于交流电压 230/400V，频率 50Hz，额定工作电流 80A 及以下的住宅分户箱或其他需要保护的配电线路中。当供电线路出现过电压、欠电压时，自恢复式过欠压保护器能迅速、安全地切断电路，避免异常电压送入终端电器造成事故的发生，当电压恢复正常值，自恢复式过欠压保护器将在规定时间内自动接通电路，确保终端电器在无人值守情况下正常运行。

## 产品特点：

### 1、 灵活易用

- 1) 红绿指示窗口，“红色”合闸、“绿色”分闸，提示触头闭合状态，安全看得见。

### 2、 防止误动作

- 1) 线路出现突然瞬态或暂态过电压时，保护器不产生误动作。

### 3、 性能优异

- 1) 动作可靠，保护呈反时限动作特性，动作时间 $\leq 1s$ ；
- 2) 过电压保护范围宽，远远大于275V；
- 3) 更安全，耐受冲击电压：4kV(符合III类电器的安全标准)；
- 4) 使用环境温度-35°C~+70°C，高温、严寒环境均可正常运行。

OUVR-1N 自恢复式过欠压保护器将于 **2022 年 12 月 29 日**起正式上市，欢迎新老客户采购使用！我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

**如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。**

浙江正泰电器股份有限公司

市场战略部

2022 年 12 月 29 日

附件 1:

### OUVR-1N 自恢复式过欠压保护器主要技术参数

产品型号	OUVR-1N
额定电流 (A)	32、40、50、63、80
额定电压 (V)	1P+N:AC230, 3P+N:AC400
额定频率 (Hz)	50
极数	1P+N、3P+N
接线能力	适用于 25mm <sup>2</sup> 及以下导线
过电压保护 (L-N)	AC275V>>
欠电压保护 (L-N)	AC50~161V
过电压动作恢复值 (L-N)	AC253V
欠电压动作恢复值 (L-N)	AC196V
延时复位接通时间 (s)	30±10
电气机械寿命 (次)	50000
使用环境温度 (°C)	-35~70
额定限制短路电流能力 (kA)	3

附件 2:

物料清单

物料编码	物料描述
710810900000085	OUVR-1N 1P+N 32A 上进下出
710810900000095	OUVR-1N 1P+N 32A 下进上出
710810900000090	OUVR-1N 3P+N 32A 上进下出
710810900000100	OUVR-1N 3P+N 32A 下进上出
710810900000086	OUVR-1N 1P+N 40A 上进下出
710810900000096	OUVR-1N 1P+N 40A 下进上出
710810900000091	OUVR-1N 3P+N 40A 上进下出
710810900000101	OUVR-1N 3P+N 40A 下进上出
710810900000087	OUVR-1N 1P+N 50A 上进下出
710810900000097	OUVR-1N 1P+N 50A 下进上出
710810900000092	OUVR-1N 3P+N 50A 上进下出
710810900000102	OUVR-1N 3P+N 50A 下进上出
710810900000088	OUVR-1N 1P+N 63A 上进下出
710810900000098	OUVR-1N 1P+N 63A 下进上出
710810900000093	OUVR-1N 3P+N 63A 上进下出
710810900000103	OUVR-1N 3P+N 63A 下进上出
710810900000089	OUVR-1N 1P+N 80A 上进下出
710810900000099	OUVR-1N 1P+N 80A 下进上出

710810900000094	OUVR-1N 3P+N 80A 上进下出
710810900000104	OUVR-1N 3P+N 80A 下进上出