

文件编号: 20230606

收件人

浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人

浙江正泰电器股份有限公司市场战略部

主 题

关于 NA5T 系列 5G&通信专供万能式断路器产品上市的通知

尊敬的各位:

您好! 正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商, 一直坚持技术创新, 提升客户价值。

为响应市场需求,为客户提供更完善的产品系列,我司开发的NA5T系列5G&通信专供万能式断路器产品将于2023年6月6日正式上市(详见附件)。





NA5T系列5G&通信专供万能式断路器

页数: 1 浙江正泰电器股份有限公司 市场战略部



文件编号 : 20230606

产品简介:

NA5T 系列5G&通信专供万能式断路器额定工作电流自 630A 至 4000A, 额定极限短路分断能力高达 100kA, 额定工作电压最高能够达到 AC690V, 使用环境温度可达 -45℃ ~+70℃。产品集高分断、零飞弧、多种智能化保护功能为一体 , 性能优异 , 可满足不同场景的使用需求。

NA5T 系列5G&通信专供万能式断路器作为低压配电一级主回路保护元件,广泛使用于低压配电室/柜当中,为低压配电回路提供可靠保护,产品适用于数据中心行业。

产品特点:

1、 智慧物联

具备RS485/蓝牙/NFC/以太网/等多种通讯方式,产品具备超强的通讯适配性,无限互联互通,满足不同场景下通讯组网需求。

2、 性能优异

健康诊断(设备自诊断,断路器易损件故障指示等),精准定位设备故障所在,快速运维、降低电源中断风险,保障供电连续性。

3、 灵活易用

附件/门框免螺钉安装,可快速安装更换附件,用户安装使用、维护升级更灵活。

NA5 系列 5G&通信专供万能式断路器新产品将于 **2023 年 6 月 6 日**起正式上市,欢迎新老客户采购使用! 我们将不断努力,以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题,请联系客户中心(400-817-7777)。

浙江正泰电器股份有限公司 市场战略部

2023年6月6日



文件编号 : 20230606

附件:

表 1. NA5 万能式断路器主要技术参数

	产品西	일 号	NA5-2500		NA5-3200		NA5-4000	
额定电流 In(A)			630、800、1000、1250、 1600、2000、2500		2500、2900、3200		3200、3600、4000	
额定电压 Ue(V)			AC380/400/415、AC440/525/690					
额定绝缘电压 Ui(V)			1000					
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)			12					
N 极最大持续电流 In(A)			100%ln					
额定频率 (H	lz)		50/60					
极数			3P、4P					
分断能力代号			N	Н	N	Н	N	Н
额定极限短 路分断能力	AC380/400/415V		80	85	80	100	85	100
Icu(kA)	AC440/525/690V		55	70	65	70	66	75
额定运行短 路分断能力	AC380/400/415V		80	85	80	85	85	100
Ics(kA)	AC440/525/690V		55	70	65	70	66	75
额定短时耐 受电流	AC380/400/415V		66	85	66	85	66	85
文电师 Icw/1s(kA)	AC-	440/525/690V	55	70	65	70	66	75
短路接通能	AC	380/400/415V	176	187	176	220	187	220
力 lcm(kA)	AC-	440/525/690V	121	154	143	154	145.2	165
全分断时间 (无附加延时)(ms)			≤ 28					
合闸时间 (n	ns)		≤ 50					
智能型控制器	M型							
	V型							
	H型		•					
操作性能(次)	机械寿	免维护	15000		15000		10000	
	命	有维护	30000		30000		20000	
	电气寿命	AC380/400/415V	12500(630-1250A)		8000(2500-3200A)		6000(3200-4000A)	
			8000(1600-2500A)					
		AC440/525/690V	12500(630-1250A)		6000(2500-3200A)		3000(3200-4000A)	
			6000(1600-2500A)					
飞弧距离 (n	nm)					0		