

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司 市场战略部

主题

关于 NXLH 昆仑系列互感器 50、60 型新产品上市的通知

尊敬的各位：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为响应市场需求，我公司开发的NXLH昆仑系列互感器50、60型新产品，将于2023年6月30日起正式开始销售（产品技术参数详见附件）。



● 产品简介：

NXLH-1系列电流互感器适用于户内使用，额定电压为1kV 及以下，额定频率为50Hz 的交流电路中作电流、电能的测量或计量用。可采用母排、底板或TH35导轨固定方式安装，互感器中间留有窗口，可供单母排或电缆穿过。

● **产品特点：**

1. 安全可靠：

- ✓ 防窃电设计，有效减少盗电行为
- ✓ 采用阻燃PC材料，热变形温度达到120°C，绝缘耐热等级可达B级

2. 性能卓越：

- ✓ 额定电压提升至1000V，可应用于光伏、风电等更高电压的应用场景
- ✓ 1级、0.5级、0.5S级、0.2级、0.2S级全覆盖，为客户提供更准确的计量

3. 灵活运用：

- ✓ 提供底板安装、母排安装、导轨安装等多种安装方式
- ✓ 产品顶部增加电流比移印，更加直观

我们也将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

浙江正泰电器股份有限公司

市场战略部

2023年6月30日

附件：

产品主要技术参数

项目	NXLH-50	NXLH-60
额定电压 (kV)	1.0	1.0
额定一次电流范围 (A)	150-1500	200-2000
额定二次电流 (A)	5	
一次接线方式	母线式	
准确级	1, 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S	
额定输出 (VA)	2.5、5、10、20	
绝缘水平 (kV)	1.2/3/-	
最大铜排/导线通过能力 (mm)	50	60
安装方式	底板、母排、导轨	
使用环境温度	- 25°C~+60°C	
海拔 (m)	≤2000	