

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场战略部

主题

关于 NXLH 昆仑系列电流互感器新产品上市的通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为响应市场需求，我公司开发的NXLH昆仑系列电流互感器新产品，全部规格将于**2023年12月22日**起正式开始销售（产品技术参数详见附件）。



● 产品简介：

NXLH-1系列电流互感器适用于户内使用，设备最高电压为1.2kV 及以下，额定频率为50Hz 的交流电路中作电流、电能的测量或计量用。可采用母排、底板或TH35导轨固定方式

安装，互感器中间留有窗口，可供单母排或电缆穿过。

● **产品特点：**

1. 安全可靠：

- ✓ 采用阻燃PC材料，热变形温度达到120°C，绝缘耐热等级可达B级
- ✓ 防窃电设计，可通过透明壳直观查看互感器接线情况

2. 性能卓越：

- ✓ 设备最高电压提升至1200V，可应用于光伏、风电等更高电压的应用场景
- ✓ 1级、0.5级、0.5S级、0.2级、0.2S级全覆盖，为客户提供更准确的计量

3. 灵活运用：

- ✓ 提供底板安装、母排安装、导轨安装等多种安装方式
- ✓ 产品顶部增加电流比移印，更加直观

我们也将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

浙江正泰电器股份有限公司

市场战略部

2023年12月25日

附件：

产品主要技术参数

项目	NXLH-30	NXLH-32	NXLH-40	NXLH-50	NXLH-60	NXLH-80	NXLH-100	NXLH-120	NXLH-170
额定电压 (kV)	1.0								
额定一次电流范围 (A)	5-600	5-600	5-800	150-1500	200-2000	300-2500	600-3000	1000-4000	3000-5000
额定二次电流 (A)	5								
一次接线方式	母线式								
准确级	0.2S、0.2、0.5S、0.5、1、3								
额定输出 (VA)	2.5、5	2.5、5、10		2.5、5、10、20		5、10、20、30		10、20、30	
绝缘水平 (kV)	工频耐压：3								
最大铜排/导线通过能力 (mm)	30	30	40	50	60	80	100	125	170
安装方式	底板、母排、导轨								底板、母排
使用环境温度	-25℃~+60℃								
海拔 (m)	≤2000								