

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题

关于 NM8N-250HV 高电压塑壳断路器产品参数变更的通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为更好地服务客户，提升产品的使用体验，公司决定对NM8N-250HV高电压塑壳断路器产品增加小电流规格（16A-50A），并对S型额定运行短路分断能力进行提升，提升后产品性能更优，对安装尺寸无影响。

NM8N-250HV高电压塑壳断路器产品参数变更前后对比：

类别		变更前		变更后	
型号		NM8N-250HV		NM8N-250HV	
额定工作电流 I_n (A)		63-80-100-125-160-180-200-225-250		16-20-32-40-50 -63-80-100-125-160-180-200-225-250	
分断能力代号		C	S	C	S
额定极限短路分断能力 I_{cu} (kA)	AC800V	36	50	36	50
额定运行短路分断能力 I_{cs} (kA)	AC800V	36	36	36	50

以上变更于**2024年6月10日**起正式实施，由于库存原因，在替换期间可能存在新老产品同时销售的情况，请做好客户沟通。我们将不断努力，以更好地产品品质和服务回馈您的信任与支持。

如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2024年5月22日